

Oryginalne oleje DEUTZ



DEUTZ SERVICE. We care. We support. We deliver.

OLEJ DEUTZ IDEALNIE DOPASOWANY DO TWOJEGO SILNIKA

Oryginalne oleje DEUTZ są najwyższej jakości olejami

syntetycznymi i półsyntetycznymi do szybkobieżnych, doładowanych silników wysokoprężnych. Przeznaczone do pracy całorocznej, zapewniają wysoki stopień zabezpieczenia przed zużyciem i chronią przed powstaniem osadów.

Stosowanie olejów silnikowych DEUTZ przyczynia się do zmniejszenia zużycia i zwiększenia wydajności i żywotności silnika.



Najważniejsze zalety

- + Wysoki poziom ochrony przed zużyciem i korozją, także w przypadku stosowania paliw z wysoką zawartością siarki.
- + Bezpieczna ochrona przed powstawaniem osadu i szlamu.
- + Bardzo wysoka stabilność termiczna dzięki zastosowaniu oleju bazowego o niskiej lotności.
- + Obniżone zużycie oleju i paliwa.
- + Zmniejszone zużycie silnika podczas zimnego rozruchu dzięki lepszemu smarowaniu.
- + Chroni elementy układu oczyszczania spalin, takie jak filtry cząstek stałych i katalizatory SCR.



Przegląd produktów

Rodzaj	Zastosowanie	Dopuszczenia Specyfikacje
TLS 15W40 D	Wydajny olej do doładowanych silników wysokoprężnych.	DEUTZDQCII-18 ACEAE7 API CI-4
TLX10W40 FE	Wysokowydajny olej do silników wysokoprężnych pracujących pod dużym obciążeniem, produkowany na bazie olejów syntetycznych.	DEUTZDQCIII-18 ACEAE7/B3/B4/A3 API CI-4
DQC4 5W30 UHP	W pełni syntetyczny, najwyższej jakości olej silnikowy, przeznaczony szczególnie do silników z zamkniętym układem odpowietrzenia skrzyni korbowej.	DEUTZDQCIV-18 ACEAE4/E7
Rodon 10W40 Low SAPS	Wysokowydajny olej silnikowy klasy PREMIUM do najnowszej generacji silników DEUTZ wyposażonych w układy oczyszczania spalin.	DEUTZDQCIV-18 LA ACEAE9/E7/E6 API CI-4
Oleje hydrauliczne i przekładniowe	Na życzenie przedstawimy ofertę	

BTH
FAST

www.bthfast.pl

Zeskanuj
i znajdź nas!



Biuro Techniczno-Handlowe
FAST Walendów
ul. Nad Utratą 117
05-830 Nadarzyn

Telefony: 22 739 81 00, 22 498 06 98
Faks: 22 739 41 30
e-mail: info@bthfast.eu

Oryginalne oleje DEUTZ

IDEALNIE DOPASOWANE
DO TWOJEGO SILNIKA



Warunki stosowania

- + Ewentualne wydłużenie okresów między przeglądowych może być wyjaśnione z autoryzowanym serwisem DEUTZ.
- + Dopuszczalny czas pracy pomiędzy wymianami oleju dostępny jest w instrukcji obsługi silnika lub w biuletynie technicznym TR 0199-99-01217.
- + Mieszanie ogólnodostępnych dodatków z olejami DEUTZ obniża właściwości oleju i jest niezalecane.
- + W celu zastosowania oleju DEUTZ w silniku innego producenta, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem DEUTZ.
- + Karty specyfikacji dostępne są w autoryzowanym serwisie DEUTZ.
- + Oleje DEUTZ zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 1907/2006REACH.



Przegląd olejów DEUTZ

Rodzaj	Numer części	Opakowanie
TLS 15W40 D	0101 6331	5 litrów
	0101 6332	20 litrów
	0101 6333	209 litrów
	0101 6334	Cysterna
TLX10W40 FE	0101 6335	5 litrów
	0101 6336	20 litrów
	0101 6337	209 litrów
	0101 6338	Cysterna
DQC4 5W30 UHP	0101 7849	20 listrów
Rodon 10W40 Low SAPS	0101 7976	20 litrów
	0101 7977	209 litrów



Właściwości techniczne

		TLS 15W40 D	TLX10W40 FE	DQC4 5W30 UHP	Rodon 10W40 Low SAPS	
Klasa SAE		15W40	10W40	5W30	10W40	SAE J 300
TBN	[mg KOH/g]	10,5	10,7	15,4	10,5	DIN ISO 3771
Gęstość	[g/ml]	0,880	0,873	0,860	0,864	DIN 51757
Temp. zapłonu COC	[°C]	228	236	227	238	DIN EN ISO 2592
Temp. płynięcia	[°C]	- 45	- 36	- 45	- 39	DIN ISO 3016
Popioły siarczanowe	[%wagowo]	1,41	1,50	1,80	1,00	DIN I 51575
Lepkość 40°C	[mm ² /s]	114,3	98,5	72,4	101,4	DIN EN ISO 3104
Lepkość 100°C	[mm ² /s]	15,0	14,8	12,0	14,8	DIN EN ISO 3104
V Wskaźnik lepkości (VI)		136	157	164	152	DIN ISO 2909

BTH
FAST

www.bthfast.pl

Zeskanuj
i znajdź nas!



Biuro Techniczno-Handlowe
FAST Walendów
ul. Nad Utratą 117
05-830 Nadarzyn

Telefony: 22 739 81 00, 22 498 06 98
Faks: 22 739 41 30
e-mail: info@bthfast.eu